

i-tec Thunderbolt 3 3x Display Docking Station + Power Delivery 96W

i-tec Thunderbolt 3 3x Display Docking Station + Power Delivery 96W



OPIS PRODUKTU

Jedna z najpotężniejszych stacji dokujących na rynku! Krystalicznie czysta jakość wideo, na maksymalnie trzech monitorach*, szybki Internet i możliwość przesyłania danych z prędkością do 4GB na sekundę dzięki portowi TB3 z najszybszą transmisją danych (do 40 Gb/s). Stacja może zasilać laptopa mocą do 96 W (więcej niż wystarczająca dla większości laptopów, w tym na przykład MacBook Pro 16")

Zintegrowany protokół DP 1.4 umożliwia podłączenie stacji dokującej do monitora o rozdzielczości do 8K (jeśli taką rozdzielczość obsługuje również Twój laptop) lub do dwóch lub trzech monitorów o rozdzielczości 4K. Stacja posiada oczywiście szereg portów USB, port LAN, obsługę wyjścia audio i mikrofonu, a nawet czytnik kart SD.

*Informacja: jeśli pracujesz z macOS, możesz używać maksymalnie dwóch monitorów zewnętrznych (jeśli są podłączone trzy monitory, dwa z nich będą wyświetlać ten sam obraz).

- Podłącz maksymalnie trzy zewnętrzne monitory 4K lub jeden monitor w rozdzielczości 8K/30Hz
- Power Delivery: 96 W.
- Dostępne porty DisplayPort, HDMI i Thunderbolt 3
- 4x USB 3.1, 1x USB 3.1 Gen 2 z obsługą szybkiego ładowania i 1x port USB-C Gen 2 (10 Gbps) do łatwego podłączania urządzeń USB i urządzeń peryferyjnych
- Gigabit Ethernet RJ-45 zapewnia niezawodne, solidne i szybkie połączenie internetowe obsługujące prędkości 10/100/1000 Mb/s
- Połączone gniazdo audio i mikrofonu na panelu przednim
- Czytnik kart SD
- Blokada Kensington chroni przed kradzieżą, szczególnie we wspólnych biurach lub miejscach publicznych
- Włącznik/wyłącznik dla maksymalnej oszczędności energii
- Stacja obsługuje standard VESA, umożliwiając inteligentną instalację pionową za monitorem zgodnym z VESA
- Obsługuje Windows 10, macOS X, Linux
- Zawiera profesjonalny adapter 170 W (20 V, 8.5 A) i 80 cm kabel Thunderbolt 3

CECHY PRODUKTU

- 1x port Thunderbolt 3 do podłączenia do urządzenia
- Technologia stacji dokującej: [Thunderbolt 3](#) + [USB-C \(MST\)](#)
- Power Delivery: 96 W.
- Możliwość podłączenia do trzech monitorów zewnętrznych 4K lub jednego 8K/30Hz
- 1x port Thunderbolt 3
 - Transmisja danych
 - Port wideo
- [Porty wideo:](#)
 - 1x HDMI
 - 1x DisplayPort ([Wsparcie DP++](#))
- [Rozdzielczość:](#)
- **Urządzenie hostujące Thunderbolt™ 3/4 z obsługą DisplayPort 1.4:**
 - 1 monitor - 1x DP lub TB3 → do 8K/60Hz* lub 4K/144Hz lub 1440p/240Hz lub 1080p/360Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI → do 4K/60Hz lub 1440p/144Hz
 - 2 monitory - HDMI + TB3 lub DP + TB3 → do 2x 4K/60Hz
 - 2 monitory - HDMI + DP → do 2x 4K/60Hz **
 - 3 monitory - HDMI + DP + TB3 → do 2x 4K/30Hz + 4K/60Hz **
- **Urządzenie hostujące Thunderbolt™ 3 z obsługą DisplayPort 1.2:**
 - 1 monitor - 1x DP lub TB3 → do 5K/60Hz lub 4K/144Hz lub 1440p/240Hz lub 1080p/360Hz.
 - 1 monitor - 1x HDMI → do 4K/60Hz lub 1440p/144Hz
 - 2 monitory - HDMI + TB3 lub DP + TB3 → do 2x 4K/60Hz lub 2x 1440p/144Hz
 - 2 monitory - HDMI + DP → do 2x 4K/60Hz **
 - 3 monitory - HDMI + DP + TB3 → do 2x 4K/30Hz + 4K/60Hz **
- **Urządzenie Host USB-C z DisplayPort 1.4 z obsługą DSC:**
 - 1 monitor - 1x DP lub TB3 → do 5K/60Hz lub 4K/144Hz lub 1440p/240Hz lub 1080p/360Hz.
 - 1 monitor - 1x HDMI → do 4K/60Hz lub 1440p/144Hz
 - 2 monitory - HDMI + DP lub TB3 → do 2x 4K/60Hz
 - 2 monitory - HDMI + DP lub TB3 → do 2x 1440p/144Hz lub 2x 1080p/240Hz
 - 3 monitory - HDMI + DP + TB3 → do 3x 4K/30Hz
 - 3 monitory - HDMI + DP + TB3 → do 3x 1440p/60Hz lub 3x 1080p/120Hz
- **Urządzenie Host USB-C z obsługą DisplayPort 1.4:**
 - 1 monitor - HDMI lub DP lub TB3 → do 4K/60Hz
 - 1 monitor - HDMI lub DP lub TB3 → do 1440p/144Hz lub 1080p/240Hz
 - 2 monitory - HDMI + DP lub TB3 → do 2x 4K/30Hz lub 1440p/60Hz lub 1080p/120Hz
 - 3 monitory - HDMI + DP + TB3 → do 3x 1080p/60Hz
- **Urządzenie Host USB-C z obsługą DisplayPort 1.2:**
 - 1 monitor - HDMI lub DP lub TB3 → do 4K/30Hz
 - 1 monitor - HDMI lub DP lub TB3 → do 1080p/120Hz
 - 2 monitory - HDMI + DP lub TB3 → do 2x 1080p/60Hz
 - 3 monitory - HDMI + DP + TB3 → do 1x 1080p/60Hz + do 2x 720p/60Hz
- 1x USB-C 3.1 Gen 2 (10 Gbps, tylko dane)
- 1x USB-A 3.1 Gen 2 (10 Gb/s) z funkcją Quick Charge BC 1.2
- 4x USB-A 3.0
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45 (RTL 8153B)
- 1x połączone wejście audio i mikrofonowe 3,5 mm
- 1x gniazdo SD
- 1x wejście zasilania (DC 20 V/8,5 A)
- Włącznik/wyłącznik stacji dokującej
- Sygnalizacja LED
- Klonowanie adresu MAC: Tak (przy użyciu oprogramowania [i-tec Docker Pro](#)).
- WOL: S1, S2, S3
- Obsługa blokady Kensington
- Wsparcie dla montażu VESA
- 1x kabel Thunderbolt 3 (80 cm)
- System operacyjny: Windows 10 / 11, macOS i Linux z najnowszymi aktualizacjami.
- Wymiary produktu: 210 x 90 x 31 mm

- Waga produktu: 421 g
- Wymiary opakowania: 270 x 150 x 90 mm
- Waga opakowania: 1370 g

Wymagania sprzętowe:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4

Wymagania dotyczące Power Delivery:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4 z obsługą Power Delivery

Wymagania dotyczące wyjścia wideo:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C lub USB4 z obsługą trybu alternatywnego DisplayPort lub portem Thunderbolt™ 3/4

System operacyjny:

- Windows 10 / 11, macOS i Linux z najnowszymi aktualizacjami.

UWAGA: w przypadku używania z systemem macOS obsługiwane są tylko dwa monitory zewnętrzne (w przypadku podłączenia do trzech monitorów, dwa z nich będą wyświetlały ten sam obraz) * Rozdzielczość 8K musi być obsługiwana przez podłączony laptop lub tablet.

SPECYFIKACJA

Kod produktu i-tec	Opis produktu i EAN
TB3TRIPLEDOCKPD	i-tec Thunderbolt 3 3x Display Docking Station + Power Delivery 96W EAN: 8595611703690
TB3TRIPLEDOCKPDUK	i-tec Thunderbolt 3 3x Display Docking Station + Power Delivery 96W EAN: 8595611703706
Sprzęt komputerowy - Hardware	
typ magistrali	Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB-C
Porty/Złącza	
Wymagania systemowe	
System operacyjny	Windows 10/11 macOS X Linux
Pozostałe funkcje	
Kolor	black
Materiał obudowy	ABS
Wymiary produktu (DxSxW)	210 x 90 x 31 mm
Waga produktu (bez opakowania)	421 g
Waga produktu (z opakowaniem)	1370 g
Wymiary opakowania (DxSxW)	270 x 150 x 90 mm
Obsługa posprzedażowa	

Okres gwarancji	2 Lata
Wsparcie techniczne	Dożywotnia - Lifetime
Zawartość opakowania	
Produkt	
1x kabel połączeniowy (80 cm)	
Zasilacz	
Instrukcja	

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania - FAQ, odwiedź naszą stronę internetową [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Aktualizacja 13.4.2023