i-tec Thunderbolt 4 Intelligent Dual Display Docking Station + Power Delivery 90W

PRODUCTBESCHRIJVING

Een krachtig Thunderbolt“ 4-dockingstation van de volgende generatie dat output levert aan maximaal twee externe 4K-monitoren of één 8K-beeldscherm. Compatibel met vrijwel alle notebooks die zijn uitgerust met USB-C**, USB4 of Thunderbolt-poorten en alle gangbare besturingssystemen ondersteunt. Met meerdere USB-poorten (waaronder USB 3.2 Gen 2 met snelheden tot 10 Gbps), een Thunderbolt" 4-poort voor 8K-video of ultrasnelle gegevensoverdracht van 40 Gbps en een betrouwbare, snelle LAN-verbinding is dit dockingstation de ideale oplossing voor veeleisende professionals. Uiteraard ondersteunt het ook een stroomvoorziening tot 90 W om uw notebook of tablet opgeladen te houden.

- Sluit één 8K-scherm of maximaal twee externe monitoren aan met resoluties tot 4K**
- Stroomvoorziening tot 90 W
- 2× DisplayPort en 1× Thunderbolt" 4-poort beschikbaar
- 5× USB-poorten: 1× USB-A (10 Gbps, BC 1.2 snel opladen), 2× USB-A (10 Gbps), 1× USB-A (2.0) en 1× USB-C (Gen 2, 10 Gbps)
- Intelligente Gigabit Ethernet (RJ-45) biedt betrouwbare, supersnelle connectiviteit met ondersteuning voor 10/100/1000 Mbps en naadloze functionaliteit voor beheer op afstand
- Gecombineerde audio-/microfoonaansluiting
- Kensington-slot voor diefstalbeveiliging, ideaal voor gedeelde kantoorruimtes of openbare ruimtes
- De aan/uit-schakelaar op het dockingstation zorgt voor maximale energiebesparing
- Ondersteunt Windows 10/11, macOS, iPadOS, Android, ChromeOS en Linux (nieuwste versies)

* Vanwege de werking van Thunderbolt"-technologie kan i-tec DockMate het dockingstation zelf beheren (zoals op afstand in- en uitschakelen, geplande energiebesparing of firmware-updates), maar kan het geen

individuele poorten zoals USB, LAN, audio- of beeldschermaansluitingen rechtstreeks bedienen. ** Er wordt slechts één externe monitor ondersteund wanneer deze is aangesloten via een USB-C-poort.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- 1x Thunderbolt 4-aansluiting voor aansluiting op een laptop
- Dockingstation-technologie: Thunderbolt 4 + USB-C PD
- Stroomvoorziening: 90 W
- Videoaansluitingen: 2x DisplayPort, 1x TB4 (data, video)
- **Resolutie:**
- **Thunderbolt™ 3/4/5 of USB4-hostapparaat met DisplayPort 1.4-ondersteuning:**
  - 1 monitor:
    - 1x DP of TB4 → tot 8K/30Hz**
    - 1x DP of TB4 → tot 4K/144Hz of 1440p/240Hz of 1080p/360Hz
  - 2 monitoren:
    - DP + TB4 of 2x DP → tot 2x 4K/60Hz
    - DP + TB4 of 2x DP → tot 1440p/144 Hz
- **Thunderbolt™ 3-hostapparaat met ondersteuning voor DisplayPort 1.2:**
  - 1 monitor:
    - 1x DP of TB4 → tot 5K/60 Hz
    - 1x DP of TB4 → tot 4K/144 Hz of 1440p/240 Hz of 1080p/360 Hz
  - 2 monitoren:
    - DP + TB4 of 2x DP → tot 2x4K/60 Hz
    - DP + TB4 of 2x DP → tot 1440p/144 Hz
- **USB-C-hostapparaat met ondersteuning voor DisplayPort 1.4:**
  - 1 monitor:
    - 1x DP of TB4 → tot 4K/60 Hz
    - 1x DP of TB4 → tot 1440p/144 Hz
- **USB-C-hostapparaat met DisplayPort 1.2-ondersteuning:**
  - 1 monitor:
    - 1x DP of TB4 → tot 4K/30 Hz
    - 1x DP of TB4 → tot 1080p/120 Hz

- 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) met snellaadfunctie (BC 1.2)
- 2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
- 1x USB-A 2.0 (480 Mbps)
- 1x USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbps)
- 1x Ethernet-RJ-45-aansluiting met 1 Gbps
- 1x 3,5 mm combibus
- 1x stroomaansluiting (DC 20 V/6,75 A, 135 W)
- LED-indicator
- Aan/uit-knop voor het in- en uitschakelen van het dockingstation
- Ondersteuning voor Kensington-slot
- Thunderbolt 4-kabel (100 cm)
- OS: Windows 10 / 11, macOS, Android**, iPadOS**, ChromeOS, Linux
- Productafmetingen: 220 x 75 x 30 mm
- Productgewicht: 295 g

Hardwarevereisten:

- Apparaat met een vrije USB-C-, USB4- of Thunderbolt™ 3/4/5-aansluiting

Stroomvoorziening:

- Apparaat met een vrije USB-C-, USB4- of Thunderbolt™ 3/4/5-aansluiting die Power Delivery ondersteunt

Vereisten voor de video-uitgang:

- apparaat met een vrije USB-C**- of USB4-aansluiting die de alternatieve modus van DisplayPort ondersteunt, of een Thunderbolt™ 3/4/5-aansluiting

Besturingssysteem:

- Windows 10 / 11, macOS, Android**, iPadOS**, ChromeOS, Linux

* Vanwege de werking van de Thunderbolt™-technologie kan i-tec DockMate het dockingstation zelf beheren (bijv. op afstand in-/uitschakelen, geplande energiebesparingsmodi of firmware-updates), maar geen afzonderlijke poorten zoals USB-, LAN-, audio- of beeldschermuitgangen rechtstreeks bedienen. ** iPadOS en Android ondersteunen geen technologie voor het overzetten van beelden naar meerdere schermen of de optie voor een uitgebreid scherm. Dit betekent dat bij aansluiting op een externe monitor alleen het gespiegelde scherm wordt weergegeven. (Niet van toepassing op Android-apparaten met DEX- en Easy Projection-uitbreidingen).

SPECIFICATIES

I-TEC-PRODDUCTNUMMER	PRODUCTBESCHRIJVING & EAN
TB4INTGDUAL4KDOCPD	i-tec Thunderbolt 4 Intelligent Dual Display Docking Station + Power Delivery 90W EAN: 8595611707575
TB4INTGDUAL4KDOCPDUK	i-tec Thunderbolt 4 Intelligent Dual Display Docking Station + Power Delivery 90W EAN: 8595611707698

Hardware	
Type bus	Thunderbolt-4, Thunderbolt-3, Thunderbolt-5, USB-C, USB4

Systeemvereisten	
Besturingssysteem	Windows 10/11 macOS X Android 6 or later Linux Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.

Andere eigenschappen	
Afmetingen van het product (LxBxH)	220 x 75 x 30 mm
Gewicht van het product (zonder verpakking)	295 g

Service	
Garantieperiode	2 jaren
Technische ondersteuning	Levenslang

Inhoud van de verpakking

- Product
- Thunderbolt 4-kabel (100 cm)
- Voedingsadapter (DC-kabel 120 cm, netsnoer 150 cm)
- Handleiding

Bezoek voor meer informatie over het instellen van het product en antwoorden op vaak gestelde vragen onze webpagina
i–tec.pro. Specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bijgewerkt 18-09-2026 10:52:54