i-tec Thunderbolt4 Triple Display Docking Station + Power Delivery 96W

DESCRIPTION DU PRODUIT

Performances ultra-élevées, transfert de données ultra-rapide et prise en charge de résolutions allant jusqu'à 8K/60 Hz. L'une des stations d'accueil i-tec les plus puissantes du marché !

Une qualité d'image cristalline, une connexion Internet ultra-rapide et des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 4 Go par seconde grâce au port de sortie Thunderbolt 4 intégré. Vous pouvez également connecter un casque ou des haut-parleurs et recharger votre ordinateur portable (jusqu'à 96 W) – le tout via un seul câble (câble Thunderbolt 4 certifié de 100 cm inclus dans l'emballage).

Grâce au protocole DP 1.4 intégré, vous pouvez connecter cette station d'accueil à un moniteur avec une résolution allant jusqu'à 8K (7680 × 4320) à une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz, soit l'équivalent de quatre moniteurs 4K. Cela en fait une solution idéale pour les graphistes, les analystes de données, les développeurs, les monteurs vidéo et les amateurs de vidéo haute résolution.

La station d'accueil est désormais compatible non seulement avec les ports Thunderbolt, mais aussi avec les ports USB4 et USB-C, ce qui en fait une solution flexible pour les entreprises et les utilisateurs disposant de différentes interfaces pour ordinateurs portables et tablettes.

- Prend en charge jusqu'à 3 moniteurs externes* avec des résolutions allant jusqu'à 1x 8K/60Hz, ou 2x 4K/120Hz et 1x 4K/60Hz
- Ports vidéo : 2x HDMI, 1x Thunderbolt 4
- 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) avec alimentation 30 W

- 2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
- 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- Port LAN avec des vitesses allant jusqu'à 2,5 Gbps (10/100/1000/2500 Mbps)
- Port audio/micro 5 mm
- 1 emplacement pour carte SD/microSD
- Chargeur pour ordinateur portable jusqu'à 96 W
- Bouton marche/arrêt de la station d'accueil

** macOS ne prend pas en charge le Multi Stream Transport (MST) pour plusieurs écrans, ce qui signifie que lorsqu'ils sont connectés à un système macOS, les deux moniteurs connectés via HDMI afficheront la même image.*

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- 1 port Thunderbolt 4 pour connexion à un ordinateur portable
- Alimentation : 96 W
- Sortie vidéo :
  - 1 port Thunderbolt™ 4
    - Données (40 Gbps)
    - Vidéo (jusqu'à 8K/60 Hz)
  - 2 ports HDMI
- **Résolution :**
- **Pour les périphériques hôtes Thunderbolt™ 3/4/5 avec prise en charge DisplayPort 1.4:**
  - 1 moniteur:
    - 1x TB4 ou HDMI → jusqu'à 8K/60Hz ou 4K/120Hz ou 1440p/240Hz
  - 2 moniteurs:
    - HDMI + TB4 → jusqu'à 4K/60Hz + 4K/120Hz
    - HDMI + HDMI → jusqu'à 2x 4K/120Hz*
  - 3 moniteurs:
    - HDMI + HDMI + TB → jusqu'à 2x 4K/120 Hz + 1x 4K/60 Hz*
- **Pour les périphériques hôtes Thunderbolt™ 3 compatibles DisplayPort 1.2 :**
  - 1 moniteur:
    - 1x HDMI ou TB4 → jusqu'à 4K/60 Hz
  - 2 moniteurs:
    - HDMI + TB4 ou 2x HDMI → jusqu'à 2x 4K/60 Hz*

    - HDMI + TB4 ou 2x HDMI → jusqu'à 2x 1440p/144 Hz*
  - 3 moniteurs:
    - HDMI + HDMI + TB → jusqu'à 2x 4K/60 Hz + 1x 4K/30 Hz*

- **Pour les périphériques hôtes USB-C avec prise en charge DisplayPort 1.4 :**
  - 1 moniteur:
    - 1x HDMI ou TB4 → jusqu'à 8K/30 Hz ou 4K/120 Hz ou 1440p/240 Hz
  - 2 moniteurs:
    - HDMI + TB4 ou 2x HDMI → jusqu'à 4K/60 Hz
  - 3 moniteurs:
    - HDMI + HDMI + TB → jusqu'à 2x 4K/30 Hz + 1x 4K/60 Hz

- **Pour les périphériques hôtes USB-C prenant en charge DisplayPort 1.2 :**
  - 1 moniteur:
    - 1x HDMI ou TB4 → jusqu'à 4K/30 Hz
    - 1x HDMI ou TB4 → jusqu'à 1080p/120 Hz
  - 2 moniteurs:
    - HDMI + TB4 ou 2x HDMI → jusqu'à 1080p/60 Hz
  - 3 moniteurs:
    - HDMI + HDMI + TB → jusqu'à 1x 1080p/60 Hz + 2x 720p/60 Hz

- 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps), PD 30 W
- 2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
- 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1x port Ethernet LAN 2,5 G (RJ-45), vitesses : 10/100/1000/2500 Mbps
- 1x lecteur de carte SD (spécification SD 4.0)
- 1 lecteur de carte TF (microSD) (spécification SD 4.0)
- 1 prise audio/micro combinée de 3,5 mm
- 1 entrée d'alimentation (20 V/8 A, 160 W)
- OS: Windows 10 / 11, macOS, iPadOS, Linux
- Dimensions du produit : 217 × 81,3 × 28,81 mm
- Poids du produit : 460 g

Configuration matérielle requise :

- Appareil doté d'un port USB-C*, USB4* ou Thunderbolt™ 3/4/5 libre

Exigences en matière d'alimentation :

- Appareil doté d'un port USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3/4/5 libre prenant en charge l'alimentation électrique

Exigences en matière de sortie vidéo :

- Appareil doté d'un port USB-C* ou USB4* libre prenant en charge le mode alternatif DisplayPort, ou d'un port Thunderbolt™ 3/4/5

Système d'exploitation :

- Windows 10 / 11, macOS, iPadOS, Linux

* macOS ne prend pas en charge la technologie Multi Stream Transport (MST) pour plusieurs écrans externes, ce qui signifie que lorsqu'ils sont connectés à un système macOS, les deux moniteurs connectés via HDMI afficheront la même image.

LES SPÉCIFICATIONS

NUMÉRO DE PIECE I-TEC	DESCRIPTION DU PRODUIT ET EAN
TB4TRIPLEDOCKPD	i-tec Thunderbolt4 Triple Display Docking Station + Power Delivery 96W EAN: 8595611707421
TB4TRIPLEDOCKPDUK	i-tec Thunderbolt4 Triple Display Docking Station + Power Delivery 96W EAN: 8595611707438
Matériel	
Type de concentrateur	Thunderbolt-4, Thunderbolt-3, Thunderbolt-5, USB-C, USB4
Configuration requise	
Logiciel d'exploitation	Windows 10/11 macOS X Linux
Caractéristiques physiques	
Dimensions du produit	217 x 81.3 x 28.81mm

Poids du produit (hors emballage)	460 g

Service Apres-Vente

Période de garantie	2 Années
Support Technique	Durée de vie

Contenu de l'emballage

- Produit
- Câble Thunderbolt™ 4 (100 cm)
- Manuel d'utilisation
- Adaptateur secteur (20 V/8 A, 160 W)

Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées, veuillez visiter notre site Web i–tec.pro. Les spécifications sont sujettes a changement sans préavis.

Mise a jour 03/02/2026 14:35:06