i-tec USB-A/USB-C Dual HDMI Docking Station

DESCRIZIONE PRODOTTO

Docking station universale compatibile con tutti i marchi e modelli di notebook, viene fornita con un cavo USB-A da 100 cm con adattatori integrati per USB-C.

La stazione supporta fino a 2 monitor esterni, che si collegano grazie alle porte HDMI. 6 porte USB, connessione internet affidabile e veloce grazie alla porta LAN integrata e non manca neanche il supporto per ingresso e uscita audio.

La docking station può essere installata in posizione verticale (richiede meno spazio sulla scrivania) o in orizzontale, in questo caso può anche fungere da comodo supporto per il notebook.

- Collegate fino a due monitor esterni
- Sono disponibili due porte HDMI
- 2 porte USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) (una con supporto per la ricarica rapida), per un rapido trasferimento dei dati
- 4 porte USB-A 2.0 ti consentono di collegare facilmente i tuoi dispositivi USB e periferiche.
- L'Ethernet RJ-45 gigabit consente una connessione affidabile, solida e ad alta velocità con supporto delle velocità 10/100/1000 Mbps
- Uscita e ingresso audio (microfono) indipendenti
- Supporta Windows 10, macOS X, Android, ChromeOS e Linux

La docking station si collega tramite interfaccia USB-A e quindi non supporta la ricarica di laptop e tablet.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- 1x porta USB-B 3.2 Gen 1 per il collegamento al dispositivo host + cavo USB-A da 100 cm con adattatori USB-C integrati.
- Tecnologia della docking station: DisplayLink
- Porte video:
  - 2 porte HDMI

- **Risoluzione:**
  - 1 monitor:
    - 1x HDMI → fino a 1440p/50Hz

  - 2 monitor:
    - 2x HDMI → fino a 2x 1080p/60Hz

- 1 porta USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1 porta USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) con supporto per la ricarica veloce (BC 1.2)
- 4 porte USB-A 2.0
- 1 porta Ethernet GLAN RJ-45 (DisplayLink DL-3900)
- 1 uscita Audio 3,5mm, 1 entrata Microfono 3,5mm
- 1 ingresso di alimentazione (DC 5V/4A)
- Clonazione dell'indirizzo MAC: Sì (utilizzando il software i-tec Docker Pro)
- WOL: S1, S2, S3
- Cavo USB-B per USB-A/USB-C (100cm)
- OS: Windows 10 / 11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux
- Installazione facile dei driver (Windows, MacOS, Ubuntu, Android (external link))
- Dimensioni del prodotto: 181 x 71 x 31 mm
- Peso del prodotto: 205 g
- Dimensioni confezione: 242 x 164 x 79 mm
- Peso confezione: 639 g

Requisiti hardware:

- Dispositivo con porta libera USB-A, USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4/5

Sistema operativo:

- Windows 10 / 11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux

La docking station si collega tramite interfaccia USB-A e quindi non supporta la ricarica di laptop e tablet.

LE SPECIFICAZIONI

NUMERO PRODOTTO I-TEC	DESCRIZIONE PRODOTTO & EAN
U3DUALHDMIDOCK	i-tec USB-A/USB-C Dual HDMI Docking Station EAN: 8595611703843
U3DUALHDMIDOCKUK	i-tec USB-A/USB-C Dual HDMI Docking Station EAN: 8595611703850
Hardware	
Tipo bus	USB-C, USB-3.0, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB4
Requisiti di sistema	
Sistema operativo	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.
Altre caratteristiche	
Dimensioni prodotto (LxPxA)	181 x 71 x 31 mm
Peso prodotto (senza imballo)	205 g
Dimensioni imballo (LxPxA)	242 x 164 x 79 mm
Peso prodotto (con imballo)	639 g
Assistenza tecnica	
Durata della garanzia	2 anni
Supporto tecnico	A vita

Contenuto confezione

- Prodotto
- Supporto
- Adattatore di alimentazione (cavo DC 175 cm)
- Cavo di collegamento (100 cm) USB-B con porte USB-A e USB-C
- Manuale

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti

consultare il nostro web i–tec.pro. Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.

Aggiornato 06/02/2026 16:09:16