

i-tec USB4 Metal Docking station Dual 4K HDMI DP + Power Delivery 80 W

i-tec USB4 Metal Docking station Dual 4K
HDMI DP + Power Delivery 80 W



POPIS PRODUKTU

Nejnovější a nejrychlejší generace technologie USB je konečně tady. Nejvýkonnější USB dokovací stanice, super-rychlý přenos dat a podpora až 8K* rozlišení.

Křišťálově čistá kvalita obrazu, rychlý internet a schopnost přenášet data v rychlostech přes 1 GB za sekundu i v případě, že používáte více USB portů zároveň. Také můžete samozřejmě připojit vaše sluchátka či audio a nabíjet váš notebook (80 W), to vše za pomoci jednoho jediného kabelu.

Díky integrovanému protokolu DP 1.4 můžete tuto dokovací stanici připojit k monitoru s rozlišením až 8K (7680 x 4320)* s obnovovací frekvencí 30 Hz, které se rovná rozlišení čtyřech monitorů, každý v rozlišení 4K. Jedná se tedy o ideální řešení pro grafické designéry, analytiku, vývojáře, filmové editory či nadšence a milovníky videí ve vysokém rozlišení.

Vzhledem k tomu, že technologie USB4 je zpětně kompatibilní, tuto dokovací stanici můžete připojit nejen k notebookům a tabletům s portem USB4, ale i Thunderbolt™ 3/4 a USB-C (musí podporovat přenos videa). Díky tomu je dokovací stanice ideálním a flexibilním řešením pro firmy a uživatele, kteří provozují notebooky a tablety s různými porty. * Rozlišení 8K musí být podporováno připojeným notebookem nebo tabletem.

Upozornění: macOS podporuje pouze jeden externí monitor. Poznámka: Napájecí zdroj není součástí dodávky. Dokovací stanici lze používat s napájecím zdrojem dodávaným s notebookem nebo lze napájecí zdroj zakoupit samostatně, např. 100 W: P/N [CHARGER-C112W/UK](#).

VLASTNOSTI PRODUKTU

- 1x USB4 port pro připojení ke kompatibilnímu zařízení
- Technologie dokovací stanice: USB4
- Power Delivery: 80 W (napájecí adaptér není součástí balení)
- Video Porty:
 - 1x HDMI

- 1x DisplayPort
- [Rozlišení:](#)
- **Hostitelské zařízení USB4/Thunderbolt™ 4 s podporou DisplayPortu 1.4:**
 - 1 monitor - 1x HDMI nebo DP → až 8K/30Hz*
 - 1 monitor - 1x HDMI nebo DP → až 4K/144Hz nebo 1440p/240Hz nebo 1080p/360Hz.
 - 2 monitory - HDMI + DP → až 2x 4K/60Hz
 - 2 monitory - HDMI + DP → až 2x 1440p/144Hz
- **Hostitelské zařízení USB-C/Thunderbolt™ 3 s DisplayPortem 1.4 s podporou DSC:**
 - 1 monitor - 1x HDMI nebo DP → až 5K/60Hz (bylo zde 5K)
 - 1 monitor - 1x HDMI nebo DP → až do 4K/144Hz nebo 1440p/240Hz nebo 1080p/360Hz.
 - 2 monitory - HDMI + DP → až 2x 4K/60Hz
 - 2 monitory - HDMI + DP → až 2x 1440p/144Hz
- **Hostitelské zařízení USB-C/Thunderbolt™ 3 s podporou DisplayPortu 1.4:**
 - 1 monitor - 1x HDMI nebo DP → až 4K/60Hz
 - 2 monitory - HDMI + DP → až 2x 1440p/60Hz nebo 2x 1440p/144Hz
- **Hostitelské zařízení USB-C/Thunderbolt™ 3 s podporou DisplayPortu 1.2:**
 - 1 monitor - 1x HDMI nebo DP → až 4K/30Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI nebo DP → až 1080p/120Hz
 - 2 monitory - HDMI + DP → až 2x 1080p/60Hz
- 1x USB-C 3.2 port Gen. 2 (pouze pro data)
- 3x USB-A 3.2 port Gen. 2 s podporou rychlého nabíjení (BC 1.2)
- 3x USB 2.0
- 1x Ethernet GLAN RJ-45 port (ASIX AX88179)
- 1x SD / microSD slot
- 1x 3,5mm Audio kombo konektor
- Klonování MAC adresy: ano (za použití software [i-tec Docker Pro](#))
- WOL: S1, S2, S3
- LED indikace
- Kabel USB4 (80 cm)
- OS: Windows 10/11, macOS, Linux a iPadOS s nejnovějšími aktualizacemi
- Rozměry produktu: 69 x 128 x 48 mm
- Hmotnost produktu: 314 g
- Rozměry balení: 173 x 150 x 56 mm
- Hmotnost balení: 526 g

Hardwarové požadavky:

- Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4

Požadavky pro funkci Power Delivery:

- Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4 s podporou Power Delivery

Požadavky pro video výstup:

- Zařízení s volným portem USB-C nebo USB4 s podporou alternativního režimu DisplayPort nebo portem Thunderbolt™ 3/4

Operační systém:

- Windows 10 / 11, macOS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi

* Připojený notebook nebo tablet musí podporovat rozlišení 8K.

iPadOS, Android nepodporují technologii více-obrazového video přenosu, ani možnost rozšířené obrazovky. To

znamená, že při připojení k externímu monitoru se zobrazí pouze zrcadlená obrazovka. (Neplatí pro androidy s nastavbou DEX a Easy Projection) Napájecí zdroj není součástí dodávky. Dokovací stanici lze používat s napájecím zdrojem dodávaným s notebookem nebo lze napájecí zdroj zakoupit samostatně, např. 100 W: [P/N CHARGER-C112W/UK](#).

SPECIFIKACE

Produktové číslo i-tec	Popis produktu & EAN
USB4DUAL4KDOCKPD	i-tec USB4 Metal Docking station Dual 4K HDMI DP + Power Delivery 80 W EAN: 8595611705434
Hardware	
Typ sběrnice	USB4, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB-C
Porty	
Systémové požadavky	
Operační systém	Windows 10/11 macOS X Linux
Další vlastnosti	
Barva	black
Materiál	Aluminium
Rozměry produktu (DxŠxV)	69 x 128 x 48 mm
Váha produktu (bez obalu)	314 g
Váha produktu (vč. obalu)	526 g
Rozměry balení (DxŠxV)	173 x 150 x 56 mm
Servis	
Záruční doba	2 roky
Technická podpora	celoživotní
Obsah balení	
Produkt	
Propojovací USB4 kabel (80 cm)	
Manuál	

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Aktualizováno 14.4.2023