

i-tec USB4 Metal Docking station Dual 4K HDMI DP + Power Delivery 80 W

i-tec USB4 Metal Docking station Dual 4K
HDMI DP + Power Delivery 80 W



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La última y más rápida generación de tecnología USB ya está aquí. La estación de acoplamiento USB más potente, transferencia de datos superrápida y compatibilidad con una resolución de hasta 8K*.

Calidad de imagen cristalina, Internet rápido y la capacidad de transferir datos a velocidades de más de 1 GB por segundo, incluso cuando se utilizan varios puertos USB simultáneamente. Por supuesto, también puedes conectar los auriculares o el audio y cargar el portátil (80W), todo con un solo cable.

Gracias al protocolo DP 1.4 integrado, puedes conectar esta base a un monitor con una resolución de hasta 8K (7680 x 4320)* con una frecuencia de refresco de 30 Hz, lo que equivale a la resolución de cuatro monitores, cada uno con resolución 4K. Esto lo convierte en la solución ideal para diseñadores gráficos, analistas, desarrolladores, editores de películas o entusiastas y amantes del vídeo de alta definición.

Dado que la tecnología USB4 es compatible con versiones anteriores, puede conectar esta base no solo a portátiles y tabletas con USB4, sino también a Thunderbolt™ 3/4 y USB-C (debe admitir la transferencia de vídeo). Esto hace que la base sea una solución ideal y flexible para las empresas y los usuarios que utilizan portátiles y tabletas con diferentes puertos.

* La resolución 8K debe ser compatible con el portátil o la tableta conectados.

Nota: macOS sólo admite un monitor externo

Nota: La fuente de alimentación no está incluida. La base se puede utilizar con la fuente de alimentación suministrada con el portátil o se puede adquirir una fuente de alimentación por separado, por ejemplo, de 100 W: [P/N CHARGER-C112W/UK](#).

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- 1 puerto USB4 para conectar un dispositivo compatible

- Tecnología de la estación de acoplamiento: USB4
- Suministro de energía: 80 W (adaptador de corriente no incluido)
- Puertos de vídeo:
 - 1x HDMI
 - 1x DisplayPort
- Resolución:
 - USB4/Thunderbolt™ 3/Thunderbolt™ 4 con soporte de DisplayPort 1.4
 - 1 monitor - 1x HDMI/DP hasta 8K/30Hz
 - 2 monitores - HDMI+DP hasta 2x4K/60Hz
 - Thunderbolt™ 3 con soporte para DisplayPort 1.2
 - 1 monitor - 1x HDMI/DP hasta 5K/60Hz
 - 2 monitores - HDMI+DP hasta 2x4K/60Hz
 - USB-C con soporte de DisplayPort 1.4 DSC
 - 1 monitor - 2x DP - hasta 5K/60Hz
 - 1 monitor - 1x DP o 1x HDMI - hasta 4K/60Hz
 - 2 monitores - 1x HDMI + 1 DP - hasta 2x 4K/60Hz
 - USB-C con soporte de DisplayPort 1.4 sin soporte de DSC
 - 1 monitor - 1x DP o 1x HDMI - hasta 4K/60Hz
 - 2 monitores - 1x HDMI + 1 DP - hasta 2x 2560x1440/60Hz
 - USB-C con soporte para DisplayPort 1.2
 - 1 monitor - 1x DP o 1x HDMI - hasta 4K/30Hz
 - 2 monitores - 1x HDMI + 1 DP - hasta 2x 1920x1080/60Hz
- 1 puerto USB-C 3.2 Gen. 2 (solo datos)
- 3 puertos USB-A 3.2 Gen. 2 con soporte de carga rápida (BC 1.2)
- 3x USB 2.0
- 1 puerto Ethernet GLAN RJ-45 (ASIX AX88179)
- 1 ranura SD / microSD
- 1 toma combinada de audio de 3,5 mm
- Indicación LED
- Cable USB4 (80 cm)
- SO: Windows 10/11, macOS, Linux y iPadOS con las últimas actualizaciones
- Dimensiones del producto: 69 x 128 x 48 mm
- Peso del producto: 314 g
- Dimensiones del paquete: 173 x 150 x 56 mm

Requisitos de hardware:

- Dispositivo con un puerto USB4, Thunderbolt o USB-C libre

Requisitos de suministro de energía:

- Dispositivos con un puerto libre USB4, Thunderbolt o USB-C con soporte "Power Delivery"

Requisitos de salida de vídeo:

- Dispositivos con un puerto USB4, Thunderbolt o USB-C libre con compatibilidad con el "modo alternativo de DisplayPort"

iPadOS y Android no admiten la tecnología de transferencia de vídeo multipantalla, ni la opción de pantalla extendida. Esto significa que cuando se conecte a un monitor externo, sólo se mostrará una pantalla reflejada. (No es válido para los androides con los complementos DEX y Easy Projection) La fuente de alimentación no está incluida. La base se puede utilizar con la fuente de alimentación suministrada con el portátil o se puede adquirir una fuente de alimentación por separado, por ejemplo, de 100 W: [P/N CHARGER-C112W/UK](#).

ESPECIFICACIÓN

Número de pieza de i-tec	Descripción del producto & EAN
USB4DUAL4KDOCKPD	i-tec USB4 Metal Docking station Dual 4K HDMI DP + Power Delivery 80 W EAN: 8595611705434
Hardware	
Tipo de bus	USB4, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB-C
Puertos	
Requisitos del sistema	
Sistema operativo	Windows 10 macOS X Linux Windows 10 - Instalación automática de controladores del sistema operativo. Otros sistemas operativos: instalación manual del controlador. El firmware se actualiza automáticamente.
Otra característica	
color	nero
Material	aluminium
Dimensiones del producto (LxAxH)	69 x 128 x 48 mm
Peso del producto (sin embalaje)	314 g
Peso del producto (con embalaje)	
Dimensiones de embalaje (LxAxH)	173 x 150 x 56 mm
Servicio postventa	
Período de garantía	2 años
Soporte técnico	garantía de por vida
contenidos del embalaje	
Producto	
Cable de conexión USB4 (80 cm)	
Manual	

Para obtener más información sobre la configuración o las respuestas a las preguntas frecuentes, visite nuestro sitio web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Actualizado 16.5.2022