



Doplněk k produktovému manuálu, ve kterém jsou uvedeny veškeré potřebné informace, vyžadované předpisem NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1782. (Tento produkt splňuje všechny požadavky, které jsou výše uvedeným předpisem vyžadovány).

Zveřejňované informace	Hodnota a přesnost	Jednotka
Název výrobce nebo ochranná známka, obchodní registrační číslo a adresa	Chicony Power Technology Co., LTD., 24284436, 30F No. 69, Sec. 2, Guangfu Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241, Taiwan	
Identifikační značka modelu	A16-180P1A	
Vstupní napětí	100-240	V
Vstupní frekvence	50/60	Hz
Výstupní napětí	DC 20.0	V
Výstupní proud	9.0	A
Výstupní výkon	180.0	W
Průměrná účinnost v aktivním režimu	91,5	%
Účinnost při malém zatížení (10%)	83,1	%
Spotřeba energie ve stavu bez zátěže	0,19	W



Amendment to user manual providing all necessary information required by COMMISSION REGULATION (EU) 2019/1782. (This product meets all the requirements laid down by the above regulation).

Information published	Value and precision	Unit
Manufacturer's name or trade mark, commercial registration number and address	Chicony Power Technology Co., LTD., 24284436, 30F No. 69, Sec. 2, Guangfu Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241, Taiwan	
Model identifier	A16-180P1A	
Input voltage	100-240	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	DC 20.0	V
Output current	9.0	A
Output power	180.0	W
Average active efficiency	91,5	%
Efficiency at low load (10 %)	83,1	%
No-load power consumption	0,19	W



Ergänzung zum Produkthandbuch, in welchem alle erforderlichen Informationen aufgeführt sind, welche durch die Vorschrift VERORDNUNG DER KOMMISSION (EU) 2019/1782 verlangt werden. (Dieses Produkt erfüllt alle Anforderungen, welche durch die vorgenannte Vorschrift verlangt werden).

Veröffentlichte Angaben	Wert und Genauigkeit	Einheit
Name oder Handelsmarke des Herstellers, Handelsregisternummer und Anschrift	Chicony Power Technology Co., LTD., 24284436, 30F No. 69, Sec. 2, Guangfu Rd., Sanhong Dist., New Taipei City 241, Taiwan	
Modellkennung	A16-180P1A	
Eingangsspannung	100-240	V
Eingangswechselstromfrequenz	50/60	Hz
Ausgangsspannung	DC 20.0	V
Ausgangsstrom	9.0	A
Ausgangsleistung	180.0	W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	91,5	%
Effizienz bei geringer Last (10 %)	83,1	%
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,19	W



Avenant au manuel d'instructions dans lequel vous trouverez toutes les informations nécessaires exigées par le Règlement (UE) 2019/1782 de la Commission. (Ce produit satisfait à toutes les exigences qui sont fixées par la réglementation susmentionnée).

Information publiée	Valeur et précision	Unité
Raison sociale ou marque déposée, numéro d'enregistrement au registre du commerce et adresse du fabricant	Chicony Power Technology Co., LTD., 24284436, 30F No. 69, Sec. 2, Guangfu Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241, Taiwan	
Référence du modèle	A16-180P1A	
Tension d'entrée	100-240	V
Fréquence du CA d'entrée	50/60	Hz
Tension de sortie	DC 20.0	V
Courant de sortie	9.0	A
Puissance de sortie	180.0	W
Rendement moyen en mode actif	91,5	%
Rendement à faible charge (10 %)	83,1	%
Consommation électrique hors charge	0,19	W



Complemento del manual del producto que incluye todas las informaciones necesarias, exigidas por el REGLAMENTO (UE) 2019/1782 DE LA COMISIÓN. (Este producto cumple todos los requerimientos que exige en reglamento antes citado).

Información publicada	Valor y precisión	Unidad
Nombre o marca, número del registro mercantil y dirección del fabricante	Chicony Power Technology Co., LTD., 24284436, 30F No. 69, Sec. 2, Guangfu Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241, Taiwan	
Identificador del modelo	A16-180P1A	
Tensión de entrada	100-240	V
Frecuencia de la CA de entrada	50/60	Hz
Tensión de salida	DC 20.0	V
Intensidad de salida	9.0	A
Potencia de salida	180.0	W
Eficiencia media en activo	91,5	%
Eficiencia a baja carga (10 %)	83,1	%
Consumo eléctrico en vacío	0,19	W



Integrazione al manuale sui prodotti nel quale sono riportate tutte le necessarie informazioni dettagliate prescritte dal REGOLAMENTO (UE) 2019/1782 DELLA COMMISSIONE. (Questo prodotto soddisfa tutti i requisiti previsti dalla norma di cui sopra).

Informazioni pubblicate	Valore e precisione	Unità
Nome o marchio del fabbricante, numero di iscrizione nel registro delle imprese e indirizzo del fabbricante	Chicony Power Technology Co., LTD., 24284436, 30F No. 69, Sec. 2, Guangfu Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241, Taiwan	
Identificativo del modello	A16-180P1A	
Tensione di ingresso	100-240	V
Frequenza di ingresso CA	50/60	Hz
Tensione di uscita	DC 20.0	V
Corrente di uscita	9.0	A
Potenza di uscita	180.0	W
Rendimento medio in modo attivo	91,5	%
Rendimento a basso carico (10 %)	83,1	%
Potenza assorbita nella condizione a vuoto	0,19	W



Uzupełnienie instrukcji produktu, która zawiera wszystkie niezbędne informacje wymagane w ROZPORZĄDZENIU KOMISJI (UE) 2019/1782. (Ten produkt spełnia wszystkie wymagania określone przez powyższe rozporządzenie).

Publikowane informacje	Wartość i stopień dokładności	Jednostka
Nazwa lub znak towarowy producenta, numer rejestru handlowego i adres	Chicony Power Technology Co., LTD., 24284436, 30F No. 69, Sec. 2, Guangfu Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241, Taiwan	
Identyfikator modelu	A16-180P1A	
Napięcie wejściowe	100-240	V
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50/60	Hz
Napięcie wyjściowe	DC 20.0	V
Prąd wyjściowy	9.0	A
Moc wyjściowa	180.0	W
Średnia sprawność podczas pracy	91,5	%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %)	83,1	%
Zużycie energii w stanie bez obciążenia	0,19	W



Aanvulling op de producthandleiding, die alle nodige informatie bevat welke vereist wordt door de VERORDENING (EU) 2019/1782 VAN DE COMMISSIE. (Dit product voldoet aan alle vereisten van de bovenstaande verordening).

Bekendgemaakte informatie	Waarde en precisie	Eenheid
Naam of handelsmerk van de fabrikant, handelsregisternummer en adres	Chicony Power Technology Co., LTD., 24284436, 30F No. 69, Sec. 2, Guangfu Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241, Taiwan	
Typeaanduiding	A16-180P1A	
Voedingsspanning	100-240	V
Voedingsfrequentie	50/60	Hz
Uitgangsspanning	DC 20.0	V
Uitgangsstroom	9.0	A
Uitgangsvermogen	180.0	W
Gemiddelde actieve efficiëntie	91,5	%
Efficiëntie bij lage belasting (10 %)	83,1	%
Energieverbruik in niet-belaste toestand	0,19	W